
















Условные обозначения

-  - щит квартирный (ЩК)
-  - щит этажный (ЩЭ)
-  - электрический полотенцесушитель
-  - розетка одноместная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, скрытой установки, 220В, 16А, IP20, h=300мм от уровня пола до центра изделия
-  - розетка двухместная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, скрытой установки, 220В, 16А, IP20, h=150мм от уровня потолка до центра изделия
-  - розетка двухместная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, скрытой установки, 220В, 16А, IP20, h=300мм от уровня пола до центра изделия
-  - розетка двухместная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, скрытой установки, 220В, 16А, IP20, h=1100мм от уровня пола до центра изделия
-  - розетка одноместная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, влагозащищенная, скрытой установки, 220В, 16А, IP44 (не ниже), h=300мм от уровня пола до центра изделия
-  - розетка одноместная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, влагозащищенная, открытой установки, 220В, 16А, IP44 (не ниже), h=300мм от уровня пола до центра изделия
-  - розетка двухместная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, влагозащищенная, открытой установки, 220В, 16А, IP44 (не ниже), h=1000мм от уровня пола до низа изделия
-  - коробка для подключения кухонной электроплиты, h=700мм от пола до центра изделия
-  - коробка уравнивания потенциалов (КУП), с шинкой ДСУП h=300мм от уровня пола до центра изделия
-  - кабель ВВГнг-LS 3х6 в ПНД трубе Φ 32мм в заливке пола (подключение электроплиты)
-  - кабель ВВГнг-LS 3х2,5 в ПНД трубе Φ 25мм в заливке пола (розеточная сеть)
-  - провод ПУВнг(В)-LS 1х4 в ПНД трубе Φ 20мм в заливке пола (дополнительное уравнивание потенциалов)