

## Условные обозначения

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | - щит квартирный (ЩК)                                                                                                                                                        |
|    | - щит этажный (ЩЭ)                                                                                                                                                           |
|    | - электрический полотенцесушитель                                                                                                                                            |
|    | - розетка одностная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, скрытой установки, 220В, 16А, IP20, h=300мм от уровня пола до центра изделия                              |
|    | - розетка двухместная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, скрытой установки, 220В, 16А, IP20, h=150мм от уровня потолка до центра изделия                         |
|    | - розетка двухместная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, скрытой установки, 220В, 16А, IP20, h=300мм от уровня пола до центра изделия                            |
|    | - розетка двухместная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, скрытой установки, 220В, 16А, IP20, h=1100мм от уровня пола до центра изделия                           |
|  | - розетка одностная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, влагозащищенная, открытой установки, 220В, 16А, IP44 (не ниже), h=300мм от уровня пола до центра изделия  |
|  | - розетка двухместная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, влагозащищенная, открытой установки, 220В, 16А, IP44 (не ниже), h=1000мм от уровня пола до низа изделия |
|  | - коробка для подключения кухонной электроплиты, h=700мм от пола до центра изделия                                                                                           |
|  | - коробка уравнивания потенциалов (КУП), с шинкой ДСУП h=300мм от уровня пола до центра изделия                                                                              |
|  | - кабель ВВГнг-LS 3х6 в ПНД трубе Ø32мм в заливке пола (подключение электроплиты)                                                                                            |
|  | - кабель ВВГнг-LS 3х2,5 в ПНД трубе Ø25мм в заливке пола (розеточная сеть)                                                                                                   |
|  | - провод ПУВнг(В)-LS 1х4 в ПНД трубе Ø20мм в заливке пола (дополнительное уравнивание потенциалов)                                                                           |